



XLstep S - 41228

Určeno pro časté přesuny: lehké a odolné, s širokou plošinou, odkládací miskou a stabilními patkami.

Základní popis

- Určeno pro časté přesuny: lehké a odolné, s širokou plošinou, odkládací miskou a stabilními patkami.
- Velká plošina pro bezpečné a pohodlné stání i při delších pracích.
- Protiskluzové žebříkové patky z dvousložkového materiálu s velkou opěrnou plochou.
- Plošina na stání z hliníkového lisovaného profilu (300 x 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při déletrvajících pracích.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Prostorná hliníková odkládací miska s dostatkem místa na nářadí a drobné součástky.
- Pohodlný výstup a sestup po pevných schodech s hloubkou 80 mm.
- Trojnásobné nýtované spojení.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Robustní konstrukce pro každodenní použití: plošina a profily z hliníkového extrudátu.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu



Délka plošiny	250 mm
Délka žebříku	2.91 m
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	11.7 kg
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	1,6 m × 0,65 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet stupňů vč. plošiny	8
Pracovní výška	4 m
Přepravní rozměry	ca. 2.910 mm × ca. 650 mm × ca. 155 mm
Připojení příčky/schodu na rám	snýtovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	250 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	48mm / 42mm
Výška plošiny	1.99 m
Výška profilu	48 mm
Výška profilu	42 mm
Zatížení	max. 150 kg



Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.65 m
svislá výška žebříku	2.67 m
Šířka plošiny	300 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 6. 7. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.