




## XLstep B - 41268

Nízká hmotnost a optimální poměr ceny a výkonu bez kompromisů v případě pohodlí a vybavení.

### Základní popis

- Nízká hmotnost a optimální poměr ceny a výkonu bez kompromisů v případě pohodlí a vybavení.
- Stupně hluboké 80 mm.
- Eloxované nosné profily odolné proti otěru
- Trojnásobné nýtované spojení.
- Jištění proti rozevření pevnými perlonovými popruhy.



### Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.



### Vlastnosti produktu

Délka žebříku	2,17 m
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	11,3 kg
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	1,74 m × 0,59 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný



Počet stupňů	8
Počet stupňů	2 × 8
Pracovní výška	3.5 m
Přepravní rozměry	2.170 mm × 590 mm × 170 mm
Připojení příčky/schodu na rám	snýtovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svise	250 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	48 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.59 m
svislá výška žebříku	1.99 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 9. 4. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.