



Saferstep B - 41307

Bezpečný výstup na obou stranách, a to i do velkých výšek, díky technologii Safer-Step.

Základní popis

- Bezpečný výstup na obou stranách, a to i do velkých výšek, díky technologii Safer-Step.
- Schod s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Robustní panty z tlakově litého hliníku.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všítkou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Schod s výškou 280 mm nabízí největší pracovní výšku ve své třídě.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.
- Robustní konstrukce: lemované spojení schodů s nosníky z hliníkových profilů vyrobených tlakovým litím.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

| | |
|----------------|-------|
| Délka žebříku | 2 m |
| Hloubka stupňů | 80 mm |



| | |
|------------------------------------|--|
| Hmotnost | 10.9 kg |
| Material | Hliník |
| Osvědčení | TÜV-SÜD |
| Plocha základny | 1,58 m × 0,56 m |
| Pojistka proti rozevření | Popruh |
| Povrchová úprava | eloxovaný |
| Počet stupňů | 7 |
| Počet stupňů | 2 × 7 |
| Pracovní výška | 3.3 m |
| Přepravní rozměry | ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 215 mm |
| Připojení příčky/schodu na rám | lemovaný |
| Příčky/schody - druh | Safer Step |
| Rozteč mezi příčkami/schody svisle | 265 mm |
| Standardy | EN 131 professional |
| Výška profilu | 68 mm |
| Zatížení | max. 150 kg |
| Záruka | 10 let |
| spodní vnější šířka | 0.56 m |
| svislá výška žebříku | 1.84 m |

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 20. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.