



Saferstep B - 41307

Bezpečný výstup na obou stranách, a to i do velkých výšek, díky technologii Safer-Step.

Základní popis

- Bezpečný výstup na obou stranách, a to i do velkých výšek, díky technologii Safer-Step.
- Schod s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Robustní panty z tlakově litého hliníku.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všítkou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Schod s výškou 280 mm nabízí největší pracovní výšku ve své třídě.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.
- Robustní konstrukce: lemované spojení schodů s nosníky z hliníkových profilů vyrobených tlakovým litím.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka žebříku	2 m
Hloubka stupňů	80 mm



Hmotnost	10.9 kg
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	1,58 m × 0,56 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet stupňů	7
Počet stupňů	2 × 7
Pracovní výška	3.3 m
Přepravní rozměry	ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 215 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	Safer Step
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	68 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.56 m
svislá výška žebříku	1.84 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 5. 7. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.