



## Saferstep B - 41310

Bezpečný výstup na obou stranách, a to i do velkých výšek, díky technologii Safer-Step.

### Základní popis

- Bezpečný výstup na obou stranách, a to i do velkých výšek, díky technologii Safer-Step.
- Schod s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Robustní panty z tlakově litého hliníku.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všítkou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Schod s výškou 280 mm nabízí největší pracovní výšku ve své třídě.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.
- Robustní konstrukce: lemované spojení schodů s nosníky z hliníkových profilů vyrobených tlakovým litím.



### Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

|                |        |
|----------------|--------|
| Délka žebříku  | 2.83 m |
| Hloubka stupňů | 80 mm  |



|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Hmotnost                           | 16.4 kg                            |
| Material                           | Hliník                             |
| Osvědčení                          | TÜV-SÜD                            |
| Plocha základny                    | 2,16 m × 0,64 m                    |
| Pojistka proti rozevření           | Popruh                             |
| Povrchová úprava                   | eloxovaný                          |
| Počet stupňů                       | 10                                 |
| Počet stupňů                       | 2 × 10                             |
| Pracovní výška                     | 4.15 m                             |
| Přepravní rozměry                  | 2.835 mm × ca. 640 mm × ca. 215 mm |
| Připojení příčky/schodu na rám     | lemovaný                           |
| Příčky/schody - druh               | Safer Step                         |
| Rozteč mezi příčkami/schody svisle | 265 mm                             |
| Standardy                          | EN 131 professional                |
| Výška profilu                      | 68 mm                              |
| Zatížení                           | max. 150 kg                        |
| Záruka                             | 10 let                             |
| spodní vnější šířka                | 0.64 m                             |
| svislá výška žebříku               | 2.63 m                             |

**ZARGES CZ, s.r.o.**Hnevkovského 87  
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 5. 7. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.