



## Vario B - 41322

Víceú ÖVÄřný žÖš sch öF's vysouvací funkcí pro stabilitu ve velkých výškách.

### Základní popis

- Víceú ÖVÄřný žÖš sch öF's vysouvací funkcí pro stabilitu ve velkých výškách.
- Ideální pro práce na schodištích, v montážních halách, sálech atd.
- Pohodlné a p –Wřnastavení výšky od p žÑkř žÑve rastru 280 mm.
- Bezpe Öřaretace háky s pojistkou proti nadzvednutí.
- 2 stabilní traverzy tvo žÖšší –Væzřkladnu.
- Spojení stup nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Stabilní šroubované kování z lisovaných profil öà
- Vym řæ –Fřškové patky proti klouzání žeb žÖ-Rà



### Rady a speciální funkce

Optimální pro použití na schodech díky oboustrannému nastavení výšky od p žÑkř žÑ li.

Odpovídá norm EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Délka vysunutého žeb žÖ-P	Délka zasunutého žeb žÖ-P	Hloubka stup •o	Hmotnost	Material
<b>4.05 m</b>	<b>2.4 m</b>	<b>30 mm</b>	<b>22.2 kg</b>	<b>Hliník</b>
Povrchová úprava	Po ÖVÄřní lí	Po ÖVÄřní lí	Pracovní výška	P –W avrözm - y
<b>p žx odní</b>	<b>8</b>	<b>4 x 8</b>	<b>5.15 m</b>	<b>2.387 mm x 426 mm x 258 mm</b>
P — öřšššschodu na rám	P žÑšššody - druh	Rozte özezi p žÑ kami/ schody svisle	Vyložení	Výška profilu
<b>lemovaný</b>	<b>vroubkované</b>	<b>265 mm</b>	<b>2.3 m</b>	<b>58 mm</b>
Zatížení	Záruka	Ší –řřš traverzy		



max. 150 kg

10 let

0.8 m