



## Vario B - 41323

Víceú ÖVÄřný žÖš sch öF's vysouvací funkcí pro stabilitu ve velkých výškách.

### Základní popis

- Víceú ÖVÄřný žÖš sch öF's vysouvací funkcí pro stabilitu ve velkých výškách.
- Ideální pro práce na schodištích, v montážních halách, sálech atd.
- Pohodlné a p –Wřnastavení výšky od p žÑkř žÑve rastru 280 mm.
- Bezpe Öřaretace háky s pojistkou proti nadzvednutí.
- 2 stabilní traverzy tvo žÖšší –Væzřkladnu.
- Spojení stup nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Stabilní šroubované kování z lisovaných profil öà
- Vym řæ –Fřškové patky proti klouzání žeb žÖ-Rà



### Rady a speciální funkce

Optimální pro použití na schodech díky oboustrannému nastavení výšky od p žÑkř žÑ li.

Odpovídá norm EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Délka vysunutého žeb žÖ-P	Délka zasunutého žeb žÖ-P	Hloubka stup •o	Hmotnost	Material
<b>4.95 m</b>	<b>3.01 m</b>	<b>30 mm</b>	<b>27.3 kg</b>	<b>Hliník</b>
Povrchová úprava	Po ÖVĚŇ lí	Po ÖVĚŇ lí	Pracovní výška	P –W avrřm - y
<b>p žx odní</b>	<b>10</b>	<b>4 x 10</b>	<b>6 m</b>	<b>2.997 mm x 426 mm x 306 mm</b>
P — öřšřschodu na rám	P žÑšřody - druh	Rozte öezi p žÑ kami/ schody svisle	Vyložení	Výška profilu
<b>lemovaný</b>	<b>vroubkované</b>	<b>265 mm</b>	<b>2.7 m</b>	<b>73 mm</b>
Zatížení	Záruka	Ší –řř traverzy		



max. 150 kg

10 let

0.9 m