



Saferstep S - 41374

Bezpečný výstup, stabilní postoj – díky schodům Safer Step, široké plošině a působivé pracovní výšce.

Základní popis

- Bezpečný výstup, stabilní postoj – díky schodům Safer Step, široké plošině a působivé pracovní výšce.
- Velká plošina pro bezpečné a pohodlné stání i při delších pracích.
- Prostorná hliníková odkládací miska s dostatkem místa na nářadí a drobné součástky.
- Plošina na stání z hliníkového lisovaného profilu (300 x 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při déletrvajících pracích.
- Schod s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Schod s výškou 280 mm nabízí největší pracovní výšku ve své třídě.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.
- Robustní konstrukce: lemované spojení schodů s nosníkem, včetně plošiny a profilů z hliníkového výlisku.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu



| | |
|---|--|
| Délka plošiny | 250 mm |
| Délka žebříku | 1.87 m |
| Hloubka stupňů | 80 mm |
| Hmotnost | 7.6 kg |
| Material | Hliník |
| Odkládací miska | Hliník |
| Osvědčení | TÜV-SÜD |
| Plocha základny | 0,91 m × 0,52 m |
| Povrchová úprava | eloxovaný |
| Počet stupňů vč. plošiny | 4 |
| Pracovní výška | 3.1 m |
| Přepravní rozměry | ca. 1.880 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm |
| Připojení příčky/schodu na rám | lemovaný |
| Příčky/schody - druh | Safer Step |
| Rozteč mezi příčkami/schody svisle | 265 mm |
| Standardy | EN 131 professional |
| Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části | 68mm / 58mm |
| Výška plošiny | 1.06 m |
| Výška profilu | 68 mm |
| Výška profilu | 58 mm |
| Zatížení | max. 150 kg |
| Záruka | 10 let |



spodní vnější šířka

0.52 m

Šířka plošiny

300 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 29. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.