




Saferstep S - 41376

Pohodlný a bezpečný výstup s vysokou ochranou proti uklouznutí díky Safer Step Technology a odolné, stabilní konstrukci.

Základní popis

- Pohodlný a bezpečný výstup s vysokou ochranou proti uklouznutí díky Safer Step Technology a odolné, stabilní konstrukci.
- Velká plošina pro bezpečnou a pohodlnou stání i při delších pracích.
- Praktická odkládací miska na nádobné díly.
- Schod s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
- Eloxované nosné profily odolné proti otředu.
- Praktická odkládací miska na drobné díly a nádobné hliníku.
- Plošina na stání z hliníkového lisovaného profilu (300 x 250 mm) pro bezpečnou a pohodlnou stání i při delšítrvajících pracích.
- Jištění proti rozetržení – Vnější perlonovými popruhy.
- Maximální pracovní výšky díky 280 mm rozteči.
- Vyměnitelný sestávající ze 2 komponent pro bezpečnou stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny	Délka žebříčků	Hloubka stupně	Hmotnost	Material
250 mm	2.43 m	80 mm	9.9 kg	Hliník
Odkládací miska	Plocha základny	Pojistka proti rozetržení	Povrchová úprava	Počet stupňů
Hliník	1,25 m x 0,58 m	Popruh	eloxovaný	6



Pracovní výška 3.6 m	P –W avnózm · y ca. 2.430 mm x ca. 580 mm x 230 mm	P — ö:VöÑschodu na rám lemovaný	P žÑschody - druh Safer Step	Rozte žezi p žÑ kami/schody svisle 265 mm
Standardy EN 131 professional	Výška nosného profilu na výstupové/op · něP 7F• 68mm / 48mm	Výška plošiny 1.59 m	Výška profilu 68 mm	Výška profilu 48 mm
Zatížení max. 150 kg	Záruka 10 let	spodní vn ¶¶Ö¶¶ 0.58 m	Ší –¶plošiny 300 mm	