



Saferstep S - 41376

Pohodlný a bezpečný výstup s vysokou ochranou proti uklouznutí díky Safer Step Technology a odolné, stabilní konstrukci.

Základní popis

- Pohodlný a bezpečný výstup s vysokou ochranou proti uklouznutí díky Safer Step Technology a odolné, stabilní konstrukci.
- Velká plošina pro bezpečné a pohodlné stání i při delších pracích.
- Prostorná odkládací miska na materiál a nářadí.
- Plošina na stání z hliníkového lisovaného profilu (300 x 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při déletrvajících pracích.
- Schod s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
- Eloxované nosné profily odolné proti otěru
- Maximální pracovní výšky díky 280 mm roztečím.
- Jištění proti rozevření pevnými perlonovými popruhy.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny

250 mm



Délka žebříku	2,43 m
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	9,9 kg
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	1,25 m × 0,58 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet stupňů vč. plošiny	6
Pracovní výška	3,6 m
Přepravní rozměry	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	Safer Step
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	68mm / 58mm
Výška plošiny	1,59 m
Výška profilu	68 mm
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let



spodní vnější šířka 0.58 m

Šířka plošiny 300 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 2. 4. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.