



Saferstep S - 41378

Bezpečný výstup, stabilní postoj – díky schodům Safer Step, široké plošině a působivé pracovní výšce.

Základní popis

- Bezpečný výstup, stabilní postoj – díky schodům Safer Step, široké plošině a působivé pracovní výšce.
- Velká plošina pro bezpečné a pohodlné stání i při delších pracích.
- Prostorná hliníková odkládací miska s dostatkem místa na nářadí a drobné součástky.
- Plošina na stání z hliníkového lisovaného profilu (300 x 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při déletrvajících pracích.
- Schod s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Schod s výškou 280 mm nabízí největší pracovní výšku ve své třídě.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.
- Robustní konstrukce: lemované spojení schodů s nosníkem, včetně plošiny a profilů z hliníkového vylisku.



Rady a speciální funkce



Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny	250 mm
Délka žebříku	2.99 m
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	12.3 kg
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	1,58 m × 0,64 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet stupňů vč. plošiny	8
Pracovní výška	4.15 m
Přepravní rozměry	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	Safer Step
Rozteč mezi příčkami/schody svise	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	68mm / 58mm
Výška plošiny	2.12 m
Výška profilu	68 mm



Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.64 m
Šířka plošiny	300 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 29. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.