TECHNICKÝ LIST

# Bezpečnostní háky podle DIN EN 517 - 41388

## ZÁKLADNÍ POPIS

- K upevnění jsou nutné minimálně dva bezpečnostní střešní háky umístěné na okraji. U střešních žebříků do délky 4,20 m jsou nutné dva nosné bezpečnostní háky.
- Pro každý další díl žebříku o délce 2,0 nebo 2,80 m je potřeba další hák, na délku 4,20 m další 2 háky.



## RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Tragende Sicherheitsdachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen. Kleinster Sparrenumfang: 60 x 80 mm.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Hnědá |
| Hmotnost | 1 kg |
| Material | Ocel, práškovaná |
| Provedení | pro bobrovky |
| Přepravní rozměry | 430 mm × 190 mm × 30 mm |
| Záruka | Missing translation |

**ZARGES CZ, S.R.O.**
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 19. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.