





Comfortstep Trec LH -

41414

Pro práci kolem regálů: výšku tohoto řešení s kolejkami a kladkami s pružinovou brzdou lze individuálně upravit.

Základní popis

- Pro práci kolem regálů: výšku tohoto řešení s kolejkami a kladkami s pružinovou brzdou lze individuálně upravit.
- Jak horní pojezd na žebříku, tak i odpružená kolečka dole při zatížení regálový žebřík zabrzdí.
- V klidové poloze lze žebřík odstavit k regálu, čímž šetří místo.



Rady a speciální funkce

Při objednávce prosím uveďte výšku od podlahy po horní hranu trubkové lišty!

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	5.9 kg
Material	Hliník
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet stupňů	8
Pracovní výška	3.25 m



Přepravní rozměry	2.160 mm × 380 mm × 100 mm
Připojení příčky/schodu na rám	šroubovaný
Příčky/schody - druh	polstrované přední hrany schodů
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	250 mm
Standardy	EN 131 professional
Svislá závěsná výška	=2,34m - =2,58 m
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
maximální svislá závěsná výška	2.58 m
minimální svislá závěsná výška	2.34 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.