TECHNICKÝ LIST

# Plazastep P - 41493

Flexibilní alternativa pro dobrou stabilitu a optimální poměr ceny a výkonu.







## ZÁKLADNÍ POPIS

- Flexibilní alternativa pro dobrou stabilitu a optimální poměr ceny a výkonu.
- Obzvláště kompaktní ve složeném stavu.
- Schůdky pro bezpečné a pohodlné stání.
- Bezpečnostní madlo s odkládací miskou a kolečka u třístupňového provedení volitelné, u čtyř a pětistupňového provedení sériově.
- Obj. č. 41493 a 41494 sériově s kolečky ke snadnému posouvání schodů.
- Plocha stupňů 205 x 360 mm z lehkého kovu pro bezpečné a pohodlné stání.
- Bezpečnostní oblouk s praktickou odkládací miskou.
- Sériově vybaveno kolečky na opěrném dílu.
- Konce nosných profilů vybaveny umělohmotnými koncovkami.

## RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Kompaktní složená velikost pro přepravu a skladování.
Odpovídá normě EN 14 183.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Bezpečnostní madlo | ano |
| Délka plošiny | 205 mm |
| Hloubka stupňů | 205 mm |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnost | 8.5 kg |
| Material | Hliník |
| Odkládací miska | Plast |
| Povrchová úprava | přírodní |
| Počet stupňů vč. plošiny | 3 |
| Pracovní výška | 2.65 m |
| Přepravní rozměry | 1.070 mm × 550 mm × 110 mm |
| Příčky/schody - druh | vroubkované |
| Rozteč mezi příčkami/schody svisle | 220 mm |
| Standardy | EN 14183 |
| Výška plošiny | 0.66 m |
| Výška profilu | 68 mm |
| Zatížení | max. 150 kg |
| Záruka | 10 let |
| spodní vnější šířka | 0.57 m |
| Šířka plošiny | 360 mm |

**ZARGES CZ, S.R.O.**
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 11. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.