



## Skymaster X - 41537

Variabilní pro náročné úkoly se obzvlášť vysokou úrovní bezpečnosti.

### Základní popis

- Variabilní pro náročné úkoly se obzvlášť vysokou úrovní bezpečnosti.
- Lze použít na schody u obj. č. 41536-41540.
- Jedna příčná vzpěra.
- Horní žebřík lze použít i samostatně jako opěrný žebřík u obj. č. 41536-41540.
- Zajištění proti roztahování pomocí vysoce pevných polyesterových popruhů s všítu upevňovací smyčkou.
- Optimální napojení vodících profilů díky konstrukci kopírující celý nosný profil.
- Pojistka proti nadzvednutí a vodící kování jsou přišroubovány a lze je proto snadno vyměnit.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Příčle a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů.



### Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Délka jako dvoudílný opěrný žebřík a štafle s nástavcem	3,6 m
Délka zasunutého žebříku	2,2 m
Délka žebříku jako 3dílný opěrný žebřík	5 m



Hloubka stupňů	30 mm
Hmotnost	15 kg
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Pevné spojení	Missing translation
Povrchová úprava	přírodní
Počet příčlí	7
Počet příčlí	3 × 7
Pracovní výška jako třídílný opěrný žebřík	5.8 m
Přepravní rozměry	2.160 mm × 500 mm × 180 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	68 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka příčné traverzy	0.9 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 31. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.