



Skymaster X - 41540

Variabilní pro náročné úkoly se obzvláště vysokou úrovní bezpečnosti.

Základní popis

- Variabilní pro náročné úkoly se obzvláště vysokou úrovní bezpečnosti.
- Lze použít na schody u obj. č. 41536-41540.
- Jedna příčná vzpěra.
- Horní žebřík lze použít i samostatně jako opěrný žebřík u obj. č. 41536-41540.
- Použitelný na schodech.
- Horní žebřík lze použít i samostatně jako opěrný žebřík.
- Zajištění proti roztahování pomocí vysoce pevných polyesterových popruhů s všitou upevňovací smyčkou.
- Optimální napojení vodících profilů díky konstrukci kopírující celý nosný profil.
- Pojistka proti nadzvednutí a vodící kování jsou přišroubovány a lze je proto snadno vyměnit.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Příčle a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka jako dvoudílný opěrný žebřík a štafle s nástavcem

4.95 m



Délka zasunutého žebříku	3 m
Délka žebříku jako 3dílný opěrný žebřík	6.9 m
Hloubka stupňů	30 mm
Hmotnost	25.2 kg
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Pevné spojení	Missing translation
Povrchová úprava	přírodní
Počet příčlů	10
Počet příčlů	3 × 10
Pracovní výška jako třídílný opěrný žebřík	7.7 m
Přepravní rozměry	3.010 mm × 500 mm × 210 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	85 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka příčné traverzy	1.1 m



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 31. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.