





R13step B - 41553

Žeb žÖš maximáln protiskluzným povrchem díky stup •om
 kategorie R13 pro použití ve velmi kluzkých oblastech.

Základní popis

- Žeb žÖš maximáln protiskluzným povrchem díky stup •om kategorie R13 pro použití ve velmi kluzkých oblastech.
- 80 mm hluboké stupn š povrchem R13 a d •řváním pro odtok kapalin.
- Eloxované nosné profily odolné proti ot • u
- Klouby z hliníkového odlitku.
- Jišt ři proti rozev –Viř
- Maximální pracovní výšky díky 280 mm rozte PÖÖà
- Vym řæ –Fvřký sestávající ze 2 komponent pro bezpečí a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.




Rady a speciální funkce

Odpovídá norm EN 131, profesionálnímu standardu.



Vlastnosti produktu

Délka žeb žÖ-P 1.42 m	Hloubka stup •o 80 mm	Hmotnost 8.4 kg	Material Hliník	Plocha základny 1,18 m x 0,5 m
Pojistka proti rozev –Viř Popruh	Povrchová úprava eloxovaný	Po Övřp •o 5	Po Övřp •o 2 x 5	Pracovní výška 2.8 m
P –W avrřz m • y ca. 1.440 mm x ca. 500 mm x ca. 220 mm	P –öiřÖšřiř modu na řám lemovaný	P žňřřody - druh Schod R13	Rozte Öezi p žňř kamí/ schody svise 265 mm	Standardy EN 131 professional
Výška profilu	Zatížení	Záruka	spodní vn řÖÖř	svislá výška žeb žÖ-P



73 mm

max. 150 kg

10 let

0.5 m

1.32 m