



R13step B - 41553

Žebříky s maximálně protiskluzným povrchem díky stupňům kategorie R13 pro použití ve velmi kluzkých oblastech.

Základní popis

- Žebříky s maximálně protiskluzným povrchem díky stupňům kategorie R13 pro použití ve velmi kluzkých oblastech.
- 80 mm hluboké stupně s povrchem R13 a děrováním pro odtok kapalin.
- Eloxované nosné profily odolné proti otěru
- Klouby z hliníkového odlitku.
- Jištění proti rozevření pevnými perlonovými popruhy.
- Maximální pracovní výšky díky 280 mm roztečím.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.



Rady a speciální funkce

Odovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka žebříku	1,44 m
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	8,3 kg
Material	Hliník



Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	1,18 m × 0,5 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet stupňů	5
Počet stupňů	2 × 5
Pracovní výška	2.8 m
Přepravní rozměry	ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	Schod R13
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	68 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.5 m
svislá výška žebříku	1.32 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 2. 4. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.