





R13step B - 41555

Žebřič s maximálně protiskluzným povrchem díky stupňům kategorie R13 pro použití ve velmi kluzkých oblastech.

Základní popis

- Žebřič s maximálně protiskluzným povrchem díky stupňům kategorie R13 pro použití ve velmi kluzkých oblastech.
- 80 mm hluboké stupně s povrchem R13 a důvazováním pro odtok kapalin.
- Eloxované nosné profily odolné proti otěru.
- Klouby z hliníkového odlitku.
- Jištění proti rozervání perlonovými popruhy.
- Maximální pracovní výšky díky 280 mm roztečům
- Výměnná příložka sestávající ze 2 komponent pro bezpečné držení na nosném profilu.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka žebřiče	Hloubka stupně	Hmotnost	Material	Plocha základny
1.7 m	80 mm	9.3 kg	Hliník	1,37 m x 0,53 m
Pojistka proti rozervání	Povrchová úprava	Počet stupňů	Počet příložek	Pracovní výška
Popruh	eloxovaný	6	2 x 6	3.05 m
Průměr závrtu	Průřez profilu na rámě	Průměr klouby - druh	Rozteč mezi příložkami/schody svisle	Standardy
ca. 1.750 mm x ca. 530 mm x ca. 220 mm	lemovaný	Schod R13	265 mm	EN 131 professional
Výška profilu	Zatížení	Záruka	spodní vnější	svislá výška žebřiče



73 mm

max. 150 kg

10 let

0.53 m

1.58 m