R13step B - 41557

Žeb žÖs maximáln protiskluzným povrchem díky stup •om kategorie R13 pro použití ve velmi kluzkých oblastech.

Základní popis

- Žeb žÖs maximáln protiskluzným povrchem díky stup •om kategorie R13 pro použití ve velmi kluzkých oblastech.
- 80 mm hluboké stupn s povrchem R13 a d ·&ðováním pro odtok kapalin.
- Eloxované nosné profily odolné proti ot · u
- Klouby z hliníkového odlitku.
- Jišt ¶ì proti rozev –Vì pevnými perlonovými popruhy.
- Maximální pracovní výšky díky 280 mm rozte ÞÖÒà
- Vym ¶æ—Fì ÊÝ sestávající ze 2 komponent pro bezpe Öî stání a zárove pro pevné držení na nosném profilu.



Rady a speciální funkce

Odpovídá norm ÉEN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka žeb žÖ·P **1.98 m**	Hloubka stup •o **80 mm**	Hmotnost **10.1 kg**	Material **Hliník**	Plocha základny **1,57 m × 0,56 m**
Pojistka proti rozev –VîÐ **Popruh**	Povrchová úprava **eloxovaný**	Po Öwp •o **7**	Po Öwp •o **2 × 7**	Pracovní výška **3.3 m**
P –W avr rozm · y **ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 220 mm**	P — ö¦ ÇÑ kodu na rám **lemovaný**	P žÑ kody - druh **Schod R13**	Rozte mezi p žÑ kami/ schody svisle **265 mm**	Standardy **EN 131 professional**
Výška profilu	Zatížení	Záruka	spodní vn ¶	svislá výška žeb žÖ·P

73 mm	**max. 150 kg**	**10 let**	**0.56 m**	**1.84 m**