



## R13step B - 41559

Žebříky s maximálně protiskluzným povrchem díky stupňům kategorie R13 pro použití ve velmi kluzkých oblastech.

### Základní popis

- Žebříky s maximálně protiskluzným povrchem díky stupňům kategorie R13 pro použití ve velmi kluzkých oblastech.
- Schody o hloubce 80 mm s povrchovou úpravou R13, profilováním a otvory pro odtok tekutin, které zajišťují znatelně lepší přilnavost v každé situaci.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Robustní panty z tlakově litého hliníku.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všíitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Schod s výškou 280 mm nabízí největší pracovní výšku ve své třídě.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.
- Robustní konstrukce: lemované spojení schodů s nosníky z hliníkových profilů vyrobených tlakovým litím.



### Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu



Délka žebříku	2.27 m
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	12.7 kg
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	1,77 m × 0,59 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet stupňů	8
Počet stupňů	2 × 8
Pracovní výška	3.6 m
Přepravní rozměry	ca. 2.280 mm × ca. 590 mm × ca. 220 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	Schod R13
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	68 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.59 m
svislá výška žebříku	2.1 m



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

[obchod@zarges.cz](mailto:obchod@zarges.cz)

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 1. 7. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.