



## R13step B - 41559

Žeb žÖš maximáln protiskluzným povrchem díky stup •om  
 kategorie R13 pro použití ve velmi kluzkých oblastech.

### Základní popis

- Žeb žÖš maximáln protiskluzným povrchem díky stup •om kategorie R13 pro použití ve velmi kluzkých oblastech.
- 80 mm hluboké stupn š povrchem R13 a d •řváním pro odtok kapalin.
- Eloxované nosné profily odolné proti ot • u
- Klouby z hliníkového odlitku.
- Jišt ři proti rozev –Viř
- Maximální pracovní výšky díky 280 mm rozte řÖÖà
- Vym řæ –Fvřkř sestávající ze 2 komponent pro bezpečí a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.



### Rady a speciální funkce

Odpovídá norm EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Délka žeb žÖ-P <b>2.27 m</b>	Hloubka stup •o <b>80 mm</b>	Hmotnost <b>11.5 kg</b>	Material <b>Hliník</b>	Plocha základny <b>1,77 m x 0,59 m</b>
Pojistka proti rozev –Viř <b>Popruh</b>	Povrchová úprava <b>eloxovaný</b>	Po řvřp •o <b>8</b>	Po řvřp •o <b>2 x 8</b>	Pracovní výška <b>3.6 m</b>
P –W avrřzm • y <b>ca. 2.280 mm x ca. 590 mm x ca. 220 mm</b>	P –ř öiřÖšř modu na řám <b>lemovaný</b>	P řňřřody - druh <b>Schod R13</b>	Rozte řezi p řňř kami/ schody svise <b>265 mm</b>	Standards <b>EN 131 professional</b>
Výška profilu	Zatížení	Záruka	spodní vn řÖÖř	svislá výška žeb žÖ-P



73 mm

max. 150 kg

10 let

0.59 m

2.1 m