




R13step B - 41561

Žeb žÖš maximáln protiskluzným povrchem díky stup •om
 kategorie R13 pro použití ve velmi kluzkých oblastech.

Základní popis

- Žeb žÖš maximáln protiskluzným povrchem díky stup •om kategorie R13 pro použití ve velmi kluzkých oblastech.
- 80 mm hluboké stupn š povrchem R13 a d -&šváním pro odtok kapalin.
- Eloxované nosné profily odolné proti ot - u
- Klouby z hliníkového odlitku.
- Jišt ři proti rozev -Viš
- Maximální pracovní výšky díky 280 mm rozte pÖÖà
- Vym řae -Fváký sestávající ze 2 komponent pro bezpečí a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.



Rady a speciální funkce

Odpovídá norm EN 131, profesionálnímu standardu.



Vlastnosti produktu

Délka žeb žÖ-P 2.83 m	Hloubka stup •o 80 mm	Hmotnost 14.7 kg	Material Hliník	Plocha základny 2,16 m x 0,65 m
Pojistka proti rozev -Viš Popruh	Povrchová úprava eloxovaný	Po šváp •o 10	Po šváp •o 2 x 10	Pracovní výška 4.15 m
P -W avröz m • y ca. 2.840 mm x ca. 650 mm x ca. 220 mm	P -š öi vÖš šodu na rám lemovaný	P žňšody - druh Schod R13	Rozte šezi p žňš kami/ schody svisle 265 mm	Standardy EN 131 professional
Výška profilu	Zatížení	Záruka	spodní vn ři	svislá výška žeb žÖ-P



73 mm

max. 150 kg

10 let

0.65 m

2.62 m