



## Meistertritt S - 41632

Bezpečnostní stání na velmi velké stabilní plošině výstup a sestup bez nebezpečí klouznutí díky Safer Step Technology. Takzvaný „lehký žeb železopodestou“.

### Základní popis

- Bezpečnostní stání na velmi velké stabilní plošině výstup a sestup bez nebezpečí klouznutí díky Safer Step Technology. Takzvaný „lehký žeb železopodestou“.
- Pracovní plošina s obzvláště velkou plochou a povrchem z rýhovaného hliníkového plechu.
- Série s dvěma madly pro bezpečný výstup a sestup.
- Stupně hluboké 80 mm s ZARGES Safer Step Technology umožňují bezpečné stání.
- Pracovní plošina s obzvláště velkou plochou a povrchem z rýhovaného hliníkového plechu (cca. 380 x 390 mm).
- Praktická odkládací miska na drobné díly a nádob – z hliníku.
- Výška madla 1 000 mm.
- Stupně a nosné profily z lisovaných profilů



### Rady a speciální funkce

Pojízdné provedení je možné od 5 stupňů.  
 Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Délka plošiny <b>380 mm</b>	Délka žeb železopodestou <b>1.92 m</b>	Hloubka stupně <b>80 mm</b>	Hmotnost <b>9.5 kg</b>	Material <b>Hliník</b>
Odkládací miska <b>Hliník</b>	Plocha základny <b>0,91 m x 0,59 m</b>	Povrchová úprava <b>přírodná</b>	Počet stupňů plošiny <b>3</b>	Pracovní výška <b>2.8 m</b>
P – W rozměr · y <b>1.920 mm x 590 mm x 155 mm</b>	P – ovládací prvky na rámu <b>laminovaný</b>	Přírodní - druh <b>Safer Step</b>	Rozteč mezi příčkami/schody visle <b>265 mm</b>	Standards <b>EN 131 professional</b>



Výška nosného profilu na výstupové/op · néb 7F <b>73mm / 58mm</b>	Výška plošiny <b>0.77 m</b>	Výška profilu <b>73 mm</b>	Výška profilu <b>58 mm</b>	Zatížení <b>max. 150 kg</b>
Záruka <b>10 let</b>	spodní vn řčÖP <b>0.59 m</b>	svislá výška žeb žÖ·P <b>1.77 m</b>	Ší řplošiny <b>390 mm</b>	