



Meistertritt S - 41635

Bezpečné stání na velmi velké stabilní plošině, výstup a sestup bez nebezpečí uklouznutí díky Safer Step Technology. Takzvaný „lehký žebřík s podestou“.

Základní popis

- Bezpečné stání na velmi velké stabilní plošině, výstup a sestup bez nebezpečí uklouznutí díky Safer Step Technology. Takzvaný „lehký žebřík s podestou“.
- Pracovní plošina s obzvláště velkou plochou a povrchem z rýhovaného hliníkového plechu.
- Sériově s dvěma madly pro bezpečný výstup a sestup.
- 80 mm hluboké stupně s technologií ZARGES Safer Step.
- Prostorná odkládací miska na materiál a nářadí.
- Jištění proti rozevření pevnými perlonovými popruhy.
- Výška madla 1 000 mm.



Rady a speciální funkce

Pojízdné provedení je možné od 5 stupňů.

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

| | |
|----------------|--------|
| Délka plošiny | 380 mm |
| Délka žebříku | 4,44 m |
| Hloubka stupňů | 80 mm |



| | |
|---|----------------------------|
| Hmotnost | 23.3 kg |
| Material | Hliník |
| Odkládací miska | Hliník |
| Osvědčení | TÜV-SÜD |
| Plocha základny | 2,46 m × 0,86 m |
| Pojistka proti rozevření | Popruh |
| Povrchová úprava | přírodní |
| Počet stupňů vč. plošiny | 12 |
| Pracovní výška | 5.1 m |
| Přepravní rozměry | 4.440 mm × 860 mm × 155 mm |
| Připojení příčky/schodu na rám | lemovaný |
| Příčky/schody - druh | Safer Step |
| Rozteč mezi příčkami/schody svisle | 265 mm |
| Standardy | EN 131 professional |
| Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části | 73mm / 58mm |
| Výška plošiny | 3.11 m |
| Výška profilu | 73 mm |
| Výška profilu | 58 mm |
| Zatížení | max. 150 kg |
| Záruka | 10 let |
| spodní vnější šířka | 0.86 m |
| svislá výška žebříku | 4.11 m |



Šířka plošiny

390 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 4. 4. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.