




R13step S - 41636

Bezpečný a stabilní postoj i na mokrém nebo mastném povrchu: na schodech R13 při výstupu i sestupu a na extra široké plošině.

Základní popis

- Bezpečný a stabilní postoj i na mokrém nebo mastném povrchu: na schodech R13 při výstupu i sestupu a na extra široké plošině.
- Nejširší plošina ve své třídě s povrchovou úpravou R13, která zajišťuje bezpečný a pohodlný postoj i při delší práci.
- Prostorná hliníková odkládací miska s dostatkem místa na nářadí a drobné součástky.
- Schody o hloubce 80 mm s povrchovou úpravou R13, profilováním a otvory pro odtok tekutin, které zajišťují znatelně lepší přilnavost v každé situaci.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Schod s výškou 280 mm nabízí největší pracovní výšku ve své třídě.
- Robustní konstrukce: lemované spojení schodů s nosníkem, včetně plošiny a profilů z hliníkového výlisku.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.



Rady a speciální funkce

Plošina a stupně s povrchem R13.

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.



Vlastnosti produktu

Délka plošiny	250 mm
Délka žebříku	1.59 m
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	8.3 kg
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	0,74 m × 0,49 m
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet stupňů vč. plošiny	3
Pracovní výška	2.8 m
Přepravní rozměry	ca. 1.590 mm × ca. 490 mm × ca. 170 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	Schod R13
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	68mm / 58mm
Výška plošiny	0.8 m
Výška profilu	68 mm
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 150 kg



Záruka 10 let

spodní vnější šířka 0.49 m

Šířka plošiny 300 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 24. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.