



ZAP Safemaster S - 41681

Žebřík s odstupňovanou plošinou a lemovanými okraji lze nyní dodatečně vybavit výložníky, aby splňoval požadavky normy EN 131-7.

Základní popis

- Žebřík s odstupňovanou plošinou a lemovanými okraji lze nyní dodatečně vybavit výložníky, aby splňoval požadavky normy EN 131-7.
- Optimální stabilita díky oboustrannému pevnému spojení s výztužemi.
- Přeprava šetřící místo díky sklopným eloxovaným madlům.
- Snadné a rychlé sklopení žebříku díky madlu na plošině.
- Hliníková pracovní plošina, cca 400 x 400 mm, s třístranným bezpečnostním zábradlím (výška 1 000 mm).
- Eloxovaná madla a zábradlí.
- Velká odkládací miska na nářadí a drobné díly.
- 80 mm hluboké stupně s technologií ZARGES Safer Step.
- Volitelné výložníkové sady umožňují dodatečné rozšíření na EN 131, část 7.




Vlastnosti produktu

Délka plošiny	400 mm
Délka žebříku	2.15 m
Hloubka stupňů	80 mm



Hmotnost	11.8 kg
Materiál plošiny	Hliníkový rýhovaný plech
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Pojistka proti rozevření	Pevné spojení
Počet stupňů vč. plošiny	3
Pracovní výška	2.79 m
Přepravní rozměry	ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm
Příčky/schody - druh	Safer Step
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	73mm / 58mm
Výška plošiny	0.79 m
Výška profilu	73 mm
Výška profilu	58 mm
Výška včetně zábradlí	1.79 m
Výška zábradlí	1000 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.62 m
Šířka plošiny	400 mm



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 30. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.