



Plazatec P - 41920

Rychlé a flexibilní –Y!Vi0 možností složení pro prostorov úsporný transport.

Základní popis

- Rychlé a flexibilní –Y!Vi0 možností složení pro prostorov úsporný transport.
- Minimální nároky na prostor v klidové poloze a p –' transportu.
- Pohodlná a bezpečná práce díky velké ploše stání.
- Protiskuzové rýhované hliníkové stupně
- Bezpečná a pohodlná práce díky velké základní šířce –' (širší –' stupně 560 mm, hloubka 230 mm).
- Bočnice z rýhovaných profilů pro nejvyšší stabilitu.
- Konce nosných profilů vybaveny uměle ztvárněnými koncovkami.



Rady a speciální funkce

Kompaktní složená velikost pro pohodlné skladování.
 Odpovídá normě EN 14 183.

Vlastnosti produktu

Bezpečnost	Délka plošiny 230 mm	Hloubka stupně 230 mm	Hmotnost 3.9 kg	Material Hliník
Povrchová úprava přirodní	Počet plošin 2	Pracovní výška 2.45 m	Pracovní rozměry 560 mm x 490 mm x 80 mm	Připojení - druh vroubkované
Rozteč mezi příchytkami/ schody svisle 250 mm	Standardy EN 14183	Výška plošiny 0.45 m	Výška profilu 70 mm	Zatížení max. 150 kg
Záruka 10 let	spodní výška 0.48 m	Šířka plošiny 360 mm		