



# Plazatec P - 41921

Rychlé a flexibilní –Y!V!Š možností složení pro prostorov úsporný transport.

## Základní popis

- Rychlé a flexibilní –Y!V!Š možností složení pro prostorov úsporný transport.
- Minimální nároky na prostor v klidové poloze a p –' transportu.
- Pohodlná a bezpečná práce díky velké ploše stání.
- Protiskuzové rýhované hliníkové stupně
- Bezpečná a pohodlná práce díky velké základní šířce –11 stupně (660 mm, hloubka 230 mm).
- Bočnice z rýhovaných profilů pro nejvyšší stabilitu.
- Konce nosných profilů vybaveny uměle ztvárněnými koncovkami.



## Rady a speciální funkce

Kompaktní složená velikost pro pohodlné skladování.  
 Odpovídá normě EN 14 183.

## Vlastnosti produktu

Bezpečnost	Délka plošiny	Hloubka stupně	Hmotnost	Material
<b>ne</b>	<b>230 mm</b>	<b>230 mm</b>	<b>6.6 kg</b>	<b>Hliník</b>
Povrchová úprava	Počet plošin	Pracovní výška	Plošiny	Příslušenství - druh
<b>přirodní</b>	<b>3</b>	<b>2.67 m</b>	<b>780 mm x 490 mm x 80 mm</b>	<b>vroubkované</b>
Rozteč mezi příchytkami/schody svisle	Standardy	Výška plošiny	Výška profilu	Zatížení
<b>250 mm</b>	<b>EN 14183</b>	<b>0.67 m</b>	<b>70 mm</b>	<b>max. 150 kg</b>
Záruka	spodní výška	Šířka plošiny		
<b>10 let</b>	<b>0.48 m</b>	<b>360 mm</b>		