



# Combimaster X - 41941

Praktický žeb žÖ2dvojitou funkcí jako op · nýa stojací žeb žÖ pro flexibilní použití.

## Základní popis

- Praktický žeb žÖ2dvojitou funkcí jako op · nýa stojací žeb žÖ pro flexibilní použití.
- Robustní ocelový kloub p –™Š&÷V&ökanýsým profil öÖà
- Automatické zajišt ¶iÖà
- Voliteln lze použít jako op · nýžeb žÖ nebo stojací žeb žÖà
- Jeden díl žeb žÖ se širokou traverzou pro bezpečí stání.
- Vym ¶æ – Fmšivové patky proti klouzání žeb žÖ·Rà
- Spojení stup nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.



## Rady a speciální funkce

Odpovídá norm EN 131, profesionálnímu standardu.

## Vlastnosti produktu

Délka op · néžeb žÖ·P <b>2.5 m</b>	Délka stojacího žeb žÖ·P <b>1.3 m</b>	Hloubka stup ·o <b>30 mm</b>	Hmotnost <b>6 kg</b>	Material <b>Hliník</b>
Povrchová úprava <b>p žx odní</b>	Po ÖWEN lí <b>4</b>	Po ÖWEN lí <b>2 x 4</b>	Pracovní výška jako op · nýžeb žÖ° <b>3.35 m</b>	Pracovní výška stojacího žeb žÖ·P <b>2.55 m</b>
P –W avnöz m · y <b>1.265 mm x 360 mm x 130 mm</b>	P – öi vönšchodu na rám <b>lemovaný</b>	P žNšchody - druh <b>vroubkované</b>	Rozte öezi p žNškami/schody svíse <b>265 mm</b>	Standardy <b>EN 131-4</b>
Výška profilu <b>58 mm</b>	Zatížení <b>max. 150 kg</b>	Záruka <b>10 let</b>	Ší –¶p žNštraverzy <b>0.75 m</b>	