



Combimaster X - 41942

Praktický žeb žš dvojitou funkcí jako op - ňý stojací žeb žš pro flexibilní použití.

Základní popis

- Praktický žeb žš dvojitou funkcí jako op - ňý stojací žeb žš pro flexibilní použití.
- Robustní ocelový kloub p - řezm řadním profil oš
- Automatické zajišt řiš
- Voliteln řze použít jako op - ňý žeb žš nebo stojací žeb žš
- Jeden díl žeb žš se širokou traverzou pro bezpečí stání.
- Vym řezm řadní patky proti klouzání žeb žš-R
- Spojení stup s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.



Rady a speciální funkce

Odpovídá norm EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka op - ňýho žeb žš-P	Délka stojacího žeb žš-P	Hloubka stup oš	Hmotnost	Material
3.6 m	1.85 m	30 mm	8 kg	Hliník
Povrchová úprava	Po šrobování	Po šrobování	Pracovní výška jako op - ňý žeb žš	Pracovní výška stojacího žeb žš-P
p řezm řadní	6	2 x 6	4.4 m	3.1 m
P - W avn řezm řadní y	P - šrobování schodu na rám	P řezm řadní schody - druh	Rozte šrobování p řezm řadní kami/ schody svisle	Standardy
1.870 mm x 360 mm x 130 mm	lemovaný	vroubkované	265 mm	EN 131-4
Výška profilu	Zatížení	Záruka	Ší - řezm řadní traverzy	
58 mm	max. 150 kg	10 let	0.8 m	