



Combimaster X - 41943

Praktický žeb žÖ2dvojitou funkcí jako op · nýa stojací žeb žÖpro flexibilní použití.

Základní popis

- Praktický žeb žÖ2dvojitou funkcí jako op · nýa stojací žeb žÖpro flexibilní použití.
- Robustní ocelový kloub p –™Š&÷V&ökanýsným profil öÖà
- Automatické zajišt ¶iÖà
- Voliteln řze použít jako op · nýžeb žÖnebo stojací žeb žÖà
- Jeden díl žeb žÖse širokou traverzou pro bezpečí stání.
- Vym ¶æ – Fmšivové patky proti klouzání žeb žÖ-Rà
- Spojení stup nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.



Rady a speciální funkce

Odpovídá norm EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka op · néžeb žÖ·P 4.7 m	Délka stojacího žeb žÖ·P 2.4 m	Hloubka stup ·o 30 mm	Hmotnost 12 kg	Material Hliník
Povrchová úprava p žx odní	Po ÖWEÑ lí 8	Po ÖWEÑ lí 2 x 8	Pracovní výška jako op · nýžeb žÖ° 5.45 m	Pracovní výška stojacího žeb žÖ·P 3.6 m
P –W avnöz m · y 2.410 mm x 360 mm x 130 mm	P – öiÖÑschodu na rám lemovaný	P žÑschody - druh vroubkované	Rozte öezi p žÑ kami/schody svisle 265 mm	Standardy EN 131-4
Výška profilu 58 mm	Zatížení max. 150 kg	Záruka 10 let	Ší –¶p žÑ traverzy 0.9 m	