



Schody s podestou, pojízdné, jednostranné, se stupni a podestou z ocelového mřížového roštu - 41951

Flexibilní řešení přístupu se stupni z mřížkového roštu pro větší ochranu před uklouznutím při použití ve vlhkých prostorech.



Základní popis

- Flexibilní řešení přístupu se stupni z mřížkového roštu pro větší ochranu před uklouznutím při použití ve vlhkých prostorech.
- Snadná a rychlá montáž díky novým spojovacím prvkům.
- Mobilní a rychle připraveno k použití díky čtyřem pružinovým vodícím kolečkům (z nich dvě s aretací).
- Maximální bezpečnost díky trojstrannému zábradlí plošiny o výšce 1,00 m.
- Pohodlný výstup po 200 mm hlubokých stupních.
- Velká plošina na stání 600 x 800 mm.
- Maximální zatížení 150 kg.

Rady a speciální funkce

Oboustranné madlo dle DIN EN 131-7 na výstupech volitelně.

Odpovídá normě EN 131-7.



Vlastnosti produktu

Délka plošiny	800 mm
Hloubka stupňů	200 mm
Hmotnost	41.5 kg
Material	Hliník/ocel, pozinkovaná
Plocha základny	0,77 m × 1,27 m
Povrchová úprava	přírodní
Počet stupňů vč. plošiny	3
Pracovní výška	2.7 m
Přepravní rozměry	1.150 mm × 780 mm × 350 mm
Připojení příčky/schodu na rám	svařovaný
Příčky/schody - druh	Rošt
Rozteč mezi příčkami/schody svise	240 mm
Standardy	EN 131-7
Výška plošiny	0.72 m
Výška zábradlí	1000 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	600 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 9. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.