



TECHNICKÝ LIST

Schody s podestou, pojízdné, jednostranné, se stupni a podestou z ocelového mřížového roštu - 41953

Flexibilní řešení přístupu se stupni z mřížového roštu pro větší ochranu před uklouznutím při použití ve vlhkých prostorech.

ZÁKLADNÍ POPIS

- Flexibilní řešení přístupu se stupni z mřížového roštu pro větší ochranu před uklouznutím při použití ve vlhkých prostorech.
- Snadná a rychlá montáž díky novým spojovacím prvkům.
- Mobilní a rychle připraveno k použití díky čtyřem pružinovým vodícím kolečkům (z nich dvě s aretací).
- Maximální bezpečnost díky trojstrannému zábradlí plošiny o výšce 1,00 m.
- Pohodlný výstup po 200 mm hlubokých stupních.
- Velká plošina na stání 600 x 800 mm.
- Maximální zatížení 150 kg.



RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Oboustranné madlo dle DIN EN 131-7 na výstupech volitelně.
Odpovídá normě EN 131-7.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka plošiny	800 mm
Hloubka stupňů	200 mm
Hmotnost	53.6 kg
Material	Hliník / ocel, pozinkovaná

Vlastnost	Hodnota
Plocha základny	0,87 m × 1,63 m
Povrchová úprava	přírodní
Počet stupňů vč. plošiny	5
Pracovní výška	3.2 m
Přepravní rozměry	1.500 mm × 890 mm × 410 mm
Připojení příčky/schodu na rám	svařovaný
Příčky/schody - druh	Rošt
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	240 mm
Standardy	EN 131-7
Výška plošiny	1.2 m
Výška zábradlí	1000 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	600 mm

ZARGES CZ, S.R.O.Hnevkovského 87
61700 BrnoTel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.czwww.zarges.com/cz

Účinný 8. 9. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.