TECHNICKÝ LIST

Schody s podestou, pojízdné, oboustranné, se stupn a podestou z ocelového mřížového roštu - 41963

Flexibilní řešení pro použití ve vlhkých prostorách se zvýšeným zabezpečením proti uklouznutí pomocí stupňů z mřížkového roštu.



ZÁKLADNÍ POPIS

- Flexibilní řešení pro použití ve vlhkých prostorách se zvýšeným zabezpečením proti uklouznutí pomocí stupňů z mřížkového roštu.
- Snadná a rychlá montáž díky novým spojovacím prvkům.
- Mobilní a rychle připraveno k použití díky čtyřem pružinovým vodícím kolečkům (z nich dvě s aretací).
- Maximální bezpečnost díky oboustrannému zábradlí plošiny o výšce 1,00 m.
- Pohodlný výstup po 200 mm hlubokých stupních.
- Velká plošina na stání 600 x 800 mm.
- Maximální zatížení 150 kg.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Oboustranné madlo dle DIN EN 131-7 na výstupech volitelně.
Odpovídá normě EN 131-7.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka plošiny	800 mm
Hloubka stupňů	200 mm
Hmotnost	70.1 kg
Material	Hliník / ocel, pozinkovaná

Vlastnost	Hodnota
Plocha základny	0,87 m × 2,06 m
Povrchová úprava	přírodní
Počet stupňů	5
Počet stupňů vč. plošiny	2 × 5
Pracovní výška	3.2 m
Přepravní rozměry	1.850 mm × 890 mm × 460 mm
Připojení příčky/schodu na rám	svařovaný
Příčky/schody - druh	Rošt
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	240 mm
Standardy	EN 131-7
Výška plošiny	1.2 m
Výška zábradlí	1000 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	600 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 3



Dvojitá závora
SKU 41957



Madlo
SKU 41970



Odkládací miska
SKU 41967

NÁHRADNÍ DÍLY 6



Kolečko s odpružením pro podestový žebřík
SKU 802198



Kolečko s odpružením pro podestový žebřík
SKU 802199



Kolečko, elektricky vodivé
SKU 803298



Vnější patka
SKU 824409



Vnější patka, elektricky vodivá
SKU 824475



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800597

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 11. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.