



Schody s podestou, pojízdné, oboustranně pochozí se stupni a podestou z lehkého kovu - 41981

Maximální flexibilita při výstupu a sestupu, větší pracovní prostor na stupních a vysoká mobilita i stabilita díky čtyřem odpruženým kolečkům.



Základní popis

- Maximální flexibilita při výstupu a sestupu, větší pracovní prostor na stupních a vysoká mobilita i stabilita díky čtyřem odpruženým kolečkům.
- Snadná a rychlá montáž díky novým spojovacím prvkům.
- Mobilní a rychle připraveno k použití díky čtyřem pružinovým vodícím kolečkům (z nich dvě s aretací).
- Maximální bezpečnost díky oboustrannému zábradlí plošiny o výšce 1,00 m.
- Pohodlný výstup po 200 mm hlubokých stupních.
- Velká plošina na stání 600 x 800 mm.
- Maximální zatížení 150 kg.



Rady a speciální funkce

Oboustranné madlo dle DIN EN 131-7 na výstupech volitelně.

Odpovídá normě EN 131-7.



Vlastnosti produktu

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Délka plošiny | 800 mm |
| Hloubka stupňů | 200 mm |
| Hmotnost | 31.2 kg |
| Material | Hliník |
| Plocha základny | 0,77 m × 1,51 m |
| Povrchová úprava | přírodní |
| Počet stupňů | 3 |
| Počet stupňů vč. plošiny | 2 × 3 |
| Pracovní výška | 2.7 m |
| Přepravní rozměry | 1.300 mm × 820 mm × 470 mm |
| Připojení příčky/schodu na rám | svařovaný |
| Příčky/schody - druh | vroubkované |
| Rozteč mezi příčkami/schody svisle | 240 mm |
| Standardy | EN 131-7 |
| Výška plošiny | 0.72 m |
| Výška zábradlí | 1000 mm |
| Zatížení | max. 150 kg |
| Záruka | 10 let |
| Šířka plošiny | 600 mm |



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 9. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.