



# Schody s podestou, pojízdné, oboustranně pochozí se stupni a podestou z lehkého kovu - 41982

Maximální flexibilita při výstupu a sestupu, větší pracovní prostor na stupních a vysoká mobilita i stabilita díky čtyřem odpruženým kolečkům.



## Základní popis

- Maximální flexibilita při výstupu a sestupu, větší pracovní prostor na stupních a vysoká mobilita i stabilita díky čtyřem odpruženým kolečkům.
- Snadná a rychlá montáž díky novým spojovacím prvkům.
- Mobilní a rychle připraveno k použití díky čtyřem pružinovým vodícím kolečkům (z nich dvě s aretací).
- Maximální bezpečnost díky oboustrannému zábradlí plošiny o výšce 1,00 m.
- Pohodlný výstup po 200 mm hlubokých stupních.
- Velká plošina na stání 600 x 800 mm.
- Maximální zatížení 150 kg.



## Rady a speciální funkce

Oboustranné madlo dle DIN EN 131-7 na výstupech volitelně.

Odpovídá normě EN 131-7.



## Vlastnosti produktu

Délka plošiny	800 mm
Hloubka stupňů	200 mm
Hmotnost	36 kg
Material	Hliník
Plocha základny	0,82 m × 1,79 m
Povrchová úprava	přírodní
Počet stupňů	4
Počet stupňů vč. plošiny	2 × 4
Pracovní výška	2.95 m
Přepravní rozměry	1.980 mm × 880 mm × 300 mm
Připojení příčky/schodu na rám	svařovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svíse	240 mm
Standardy	EN 131-7
Výška plošiny	0.96 m
Výška zábradlí	1000 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	600 mm



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

[obchod@zarges.cz](mailto:obchod@zarges.cz)

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 9. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.