TECHNICKÝ LIST

Nova S - 42460


Robustní klasika mezi jednostrannými žebříky – ideální pro nejrůznější řemeslné práce.















ZÁKLADNÍ POPIS

- Robustní klasika mezi jednostrannými žebříky – ideální pro nejrůznější řemeslné práce.
- Prostorná plošina pro pohodlný postoj.
- Nářadí a drobné součástky máte vždy po ruce díky praktické odkládací misce.
- Pohodlný výstup a sestup po pevných schodech s hloubkou 80 mm.
- Od 7 stupňů: Vysoce pevné polyesterové popruhy s všitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Robustní konstrukce: lemované spojení schodů s nosníkem, včetně plošiny a profilů z hliníkového výlisku.
- Protiskluzové plastové patky.
- Uzavřená konstrukce profilu stupňů s integrovanou vodící trubkou.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka plošiny	250 mm
Délka žebříku	2.95 m
Hloubka stupňů	80 mm

Vlastnost	Hodnota
Hmotnost	12.4 kg
Material	Hliník
Odkládací miska	Plast
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	1,76 m × 0,58 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	přírodní
Počet stupňů vč. plošiny	10
Pracovní výška	4.15 m
Přepravní rozměry	2.960 mm × 590 mm × 120 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	216 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	48mm / 48mm
Výška plošiny	2.13 m
Výška profilu	48 mm
Výška profilu	48 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

Vlastnost	Hodnota
spodní vnější šířka	0.58 m
svislá výška žebříku	2.73 m
Šířka plošiny	250 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 2



Příčná traverza pro dodatečnou montáž.
SKU 41348



Příčná traverza pro dodatečnou montáž.
SKU 41400

NÁHRADNÍ DÍLY 1



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800608

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 13. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.