TECHNICKÝ LIST

Nova B - 42463

Žebřík s přístupem z obou stran a robustní konstrukcí pro řemeslníky s vyššími nároky.



ZÁKLADNÍ POPIS

- Žebřík s přístupem z obou stran a robustní konstrukcí pro řemeslníky s vyššími nároky.
- Stabilní žebřík pro pohodlnou práci až do výšky 3,65 metru.
- Pohodlný výstup a sestup po pevných schodech s hloubkou 80 mm.
- Protiskluzové plastové patky.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Robustní konstrukce: lemované spojení schodů s nosníky z hliníkových profilů vyrobených tlakovým litím.
- Robustní ocelové klouby.
- Uzavřená konstrukce profilu stupňů s integrovanou vodící trubkou.











RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka žebříku	0.68 m
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	5.8 kg

Vlastnost	Hodnota
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	0,6 m × 0,44 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	přírodní
Počet stupňů	3
Počet stupňů	2 × 3
Pracovní výška	2.2 m
Přepravní rozměry	680 mm × 440 mm × 140 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	216 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	48 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.44 m
svislá výška žebříku	0.64 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 6



Brašna na nářadí
SKU 40300




Držák žebříku uzamykatelný
SKU 40998



Nezbarvující plastové patky
SKU 40310



Prodloužení nosného profilu
SKU 40922



Výkyvná gumová patka s plochou 100 x 55 mm
SKU 40997



Závěsný box na nářadí
SKU 40920

NÁHRADNÍ DÍLY 5



Endkappe
SKU 824150



Jištění proti rozevření (popruh)
SKU 800333



Spacer
SKU 800320



Vnější patka
SKU 824438



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800606

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 11. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.