



Nova B - 42466

Flexibilní stoupací žebřík pro bezpečný výstup a práci ve výšce do 3,65 metrů

Základní popis

- Flexibilní stoupací žebřík pro bezpečný výstup a práci ve výšce do 3,65 metrů
- Patentovaná konstrukce stupňů robustní, stabilní, trvanlivé, lemované spojení stupňů s nosnými profily.
- Stupně hluboké 80 mm.
- Proti rozetržení jsou provedeny perlonovými popruhy vsítenými do upevňovacích vyztužených ocelových kloubů.
- Robustní ocelové klouby.
- Protiskluzové plastové patky.
- Uzávěr konstrukce profilu stupňů s integrovanou vodící trubkou.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.



Vlastnosti produktu

Délka žebříku ZÖ-P 1.37 m	Hloubka stupně 80 mm	Hmotnost 12.4 kg	Material Hliník	Plocha základny 1,1 m × 0,52 m
Pojistka proti rozetržení Popruh	Povrchová úprava polyester	Počet stupňů 6	Počet článků 2 × 6	Pracovní výška 2.75 m
Profilová šířka 1.380 mm × 520 mm × 140 mm	Profilová úprava na rámech lemovaný	Profilová úprava - druh vroubkované	Rozteč mezi příchytkami / schody svisle 216 mm	Standardy EN 131 professional
Výška profilu 48 mm	Zatížení max. 150 kg	Záruka 10 let	spodní výška 0.52 m	svislá výška žebříku ZÖ-P 1.29 m

