



## Nova B - 42467

Flexibilní stoupací za žx emíro bezpe Öàystup a práci  
 ve výšce do 3,65 metr òà

### Základní popis

- Flexibilní stoupací za žx emíro bezpe Öàystup a práci ve výšce do 3,65 metr òà
- Patentovaná konstrukce stup robustní, stabilní, trvanlivé, lemované spojení stup nosnými profily.
- Stupn ěluboké 80 mm.
- Proti rozev –Vižt řapě vnějšími perlonovými popruhy všitými do upev řdovacích —ãytované toÖř à
- Robustní ocelové klouby.
- Protiskuzové plastové patky.
- Uzav –Vi konstrukce profilu stup ointegrovanou vodící trubkou.



### Rady a speciální funkce

Odpovídá norm EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Délka žeb žÖ-P <b>1.61 m</b>	Hloubka stup •o <b>80 mm</b>	Hmotnost <b>14.6 kg</b>	Material <b>Hliník</b>	Plocha základny <b>1,27 m x 0,54 m</b>
Pojistka proti rozev –Vižt řapě <b>Popruh</b>	Povrchová úprava <b>p žx odní</b>	Po Övřp •o <b>7</b>	Po Övřp •o <b>2 x 7</b>	Pracovní výška <b>3 m</b>
P –W avrřz m • y <b>1.610 mm x 540 mm x 140 mm</b>	P — öiřčňšp modu na rám <b>lemovaný</b>	P žňšpody - druh <b>vroubkované</b>	Rozte řezí p žňšp kami/ schody svise <b>216 mm</b>	Standardy <b>EN 131 professional</b>
Výška profilu <b>48 mm</b>	Zatížení <b>max. 150 kg</b>	Záruka <b>10 let</b>	spodní vn řčřř <b>0.54 m</b>	svislá výška žeb žÖ-P <b>1.5 m</b>

