



# Nova B - 42470

Flexibilní stoupací za práce bezpečně a efektivně  
ve výšce do 3,65 metru

## Základní popis

- Flexibilní stoupací za práci bezpečně a efektivně ve výšce do 3,65 metru
- Patentovaná konstrukce stupňů robustní, stabilní, trvanlivé, lemované spojení stupňů s nosnými profily.
- Stupně hluboké 80 mm.
- Proti rozetržení tvarovány perlonovými popruhy vsíťnými do upevňovacích – vyztužených –
- Robustní ocelové klouby.
- Protisklizové plastové patky.
- Uzavřená konstrukce profilu stupňů s integrovanou vodící trubicí.



## Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.



## Vlastnosti produktu

|                                   |                       |                    |                                       |                            |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Délka žebříku ZOP                 | Hloubka stupně        | Hmotnost           | Material                              | Plocha základny            |
| <b>2.3 m</b>                      | <b>80 mm</b>          | <b>21.5 kg</b>     | <b>Hliník</b>                         | <b>1,78 m x 0,61 m</b>     |
| Pojistka proti rozetržení         | Povrchová úprava      | Podhled            | Podhled                               | Pracovní výška             |
| <b>Popruh</b>                     | <b>přírodní</b>       | <b>10</b>          | <b>2 x 10</b>                         | <b>3.65 m</b>              |
| Prostřední rozměr                 | Přírodní nátěr na rám | Přírodnost - druh  | Rozteč mezi příchytkami/schody svisle | Standardy                  |
| <b>2.300 mm x 610 mm x 140 mm</b> | <b>lemovaný</b>       | <b>vroubkované</b> | <b>216 mm</b>                         | <b>EN 131 professional</b> |
| Výška profilu                     | Zatížení              | Záruka             | spodní výška                          | svislá výška žebříku ZOP   |
| <b>48 mm</b>                      | <b>max. 150 kg</b>    | <b>10 let</b>      | <b>0.61 m</b>                         | <b>2.15 m</b>              |

