



Strato DL - 44819

Cenově nejvýhodnější alternativa pro bezpečný výstup a rychlé, flexibilní použití..

Základní popis

- Cenově nejvýhodnější alternativa pro bezpečný výstup a rychlé, flexibilní použití..
- Stabilní trojúhelníkové příčle s vodorovnou plochou na stání v pracovní poloze.
- Vnější šířka: 350 mm.
- Speciální konstrukce příčlí umožňuje širokou plochu na stání.
- Bočnice z lisovaných profilů pro nejvyšší stabilitu.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

| | |
|------------------|----------|
| Délka žebříku | 5.9 m |
| Hloubka stupňů | 38 mm |
| Hmotnost | 12.4 kg |
| Material | Hliník |
| Osvědčení | TÜV-SÜD |
| Povrchová úprava | přírodní |
| Počet příčlí | 20 |



| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Pracovní výška | 6.55 m |
| Přepravní rozměry | 5.780 mm × 360 mm × 75 mm |
| Připojení příčky/schodu na rám | lemovaný |
| Příčky/schody - druh | vroubkované |
| Rozteč mezi příčkami/schody svisle | 265 mm |
| Standardy | EN 131 professional |
| Výška profilu | 73 mm |
| Zatížení | max. 150 kg |
| Záruka | 10 let |
| Šířka příčné traverzy | 0.99 m |

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.