



Everest 2DE - 44834

Bezpečný, flexibilní a pro velké výšky s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Základní popis

- Bezpečný, flexibilní a pro velké výšky s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.
- Pohodlné a přesné nastavení výšky od příčky k příčce v rastru 280 mm.
- Oba díly žebříku lze použít i samostatně jako opěrné žebříky u obj. č. 44834-44820.
- Stabilní trojúhelníkové příčle s vodorovnou plochou na stání v pracovní poloze.
- Oba díly žebříku jsou použitelné také jako samostatné opěrné žebříky.
- Vnější šířka spodního žebříku: 420 mm.
- Vodící kování z lisovaných profilů.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka vysunutého žebříku	3.8 m
Délka zasunutého žebříku	2.42 m
Hloubka stupňů	38 mm
Hmotnost	9.3 kg
Material	Hliník



Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Počet příčlí	8
Počet příčlí	2 × 8
Pracovní výška	4.6 m
Přepravní rozměry	2.420 mm × 420 mm × 115 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svise	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
vnější šířka spodního dílu žebříku	420 mm
Šířka příčné traverzy	0.8 m

ZARGES CZ, s.r.o.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 14. 5. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.