



## Skymaster DX - 44839

Vysoká funkčnost a flexibilita se základní výbavou a optimálním poměrem ceny a výkonu.

### Základní popis

- Vysoká funkčnost a flexibilita se základní výbavou a optimálním poměrem ceny a výkonu.
- Horní žebřík lze použít i samostatně jako opěrný žebřík u obj. č. 44837–44840.
- Stabilní trojúhelníkové přičle s vodorovnou plochou na stání v pracovní poloze.
- Horní žebřík lze použít i samostatně jako opěrný žebřík.
- Proti rozevření jištěno pevnými perlonovými popruhy všitými do upevňovacího přínýtovaného očka.
- Bočnice z lisovaných profilů pro nejvyšší stabilitu.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Nelze použít na schody.



### Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Délka jako dvoudílný opěrný žebřík a štafle s nástavcem	4.4 m
Délka zasunutého žebříku	2.7 m
Délka žebříku jako 3dílný opěrný žebřík	6.1 m



Hloubka stupňů	38 mm
Hmotnost	18 kg
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Počet příčlí	9
Počet příčlí	3 × 9
Pracovní výška jako třídílný opěrný žebřík	6.85 m
Přepravní rozměry	2.690 mm × 500 mm × 190 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	73 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka příčné traverzy	1 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 5. 4. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.