



Skymaster DX - 44839

Funkčnost a flexibilita v základní výbavě s optimálním poměrem ceny a výkonu.

Základní popis

- Funkčnost a flexibilita v základní výbavě s optimálním poměrem ceny a výkonu.
- Horní žebřík lze použít i samostatně jako opěrný žebřík u obj. č. 44837–44840.
- Stabilní trojúhelníkové přičle s vodorovnou plochou na stání v pracovní poloze.
- Horní žebřík lze použít i samostatně jako opěrný žebřík.
- Zajištění proti roztahování pomocí vysoce pevných polyesterových popruhů s všítou upevňovací smyčkou.
- Bočnice z lisovaných profilů pro nejvyšší stabilitu.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Nelze použít na schody.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.



Vlastnosti produktu

Délka jako dvoudílný opěrný žebřík a štafle s nástavcem

4.4 m

Délka zasunutého žebříku

2.7 m



Délka žebříku jako 3dílný opěrný žebřík	6.1 m
Hloubka stupňů	38 mm
Hmotnost	18 kg
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Počet příčlí	9
Počet příčlí	3 × 9
Pracovní výška jako třídílný opěrný žebřík	6.85 m
Přepravní rozměry	2.690 mm × 500 mm × 190 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svíse	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	73 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka příčné traverzy	1 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 29. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.