TECHNICKÝ LIST

# Kryt Mitraset Classic 19" - 45874

Přenosný kufr pro uložení elektronických zařízení v rozteči 19“











## ZÁKLADNÍ POPIS

- Ochrana před mechanickým namáháním, jako jsou nárazy, rázy a vibrace. Volitelně ochrana před elektromagnetickým rušením.
- Stupeň krytí IP65.
- Ochrana před vlivy prostředí, jako je teplo, vlhkost, mokro a prach.
- Pro užitečné zatížení do 100 kg. Vyšší užitečné zatížení je třeba posoudit v jednotlivých případech.
- 3–16 výškových jednotek (VJ), jmenovitá hloubka (JH) 219–762 mm.
- Pláště o jmenovitých hloubkách 219 mm, 350 mm a 480 mm jsou stohovatelná.
- Pružně zavěšený výkyvný rám.
- Stohovací segmenty na plášti nahoře a dole.
- Boční stěny s prohlubněmi pro sklopná madla.
- Zahloubení je vhodné také pro chráněnou instalaci ventilů pro vyrovnávání tlaku a indikátorů vlhkosti.
- Víko s pákovými rychlouzávěry.
- Ergonomické rukojeti ZARGES Comfort pro pohodlnou manipulaci.
- Schválení podle VG 95447.
- Testováno podle norem AECTP.
- Zkouška podle standardu MIL-STD-810.
- Výrazně lepší stínící vlastnosti ve srovnání s plastovými kryty. V případě potřeby je lze pomocí speciálních opatření ještě dále vylepšit.
- Možnost speciálních úprav.
- Vyrobeno v Německu

## RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Je rovněž možná dodávka jako obal / kontejner pro nebezpečné látky se schváleným označením UN.
Rozsáhlé doplňkové příslušenství pro mnohé aplikace.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnost | 22 kg |
| Jmenovitá hloubka | 762 mm |
| Vestavná výška | 14 HE/U |
| Vnější rozměr max. D x Š x V | 856 mm × 534 mm × 704 mm |

**ZARGES CZ, S.R.O.**
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 10. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.