
TECHNICKÝ LIST

Kryty šachty z hliníku s vanou - 47005

Kryty šachet s možností přecházení nebo přejíždění, s volitelnou povrchovou plochou do interiéru nebo do venkovního prostředí.







ZÁKLADNÍ POPIS

- Dle DIN EN 124 společně s DIN 1229.
- Konická konstrukce profilu pro snadné otevírání bez příčení.
- Možnost snadného otevření, žádné uváznutí a vzpříčení.
- Pachotěsné a odolné tekoucí vodě.
- Zatížení při volitelné povrchové ploše: Zkušební síla 125 kN (=12,5 t), pouze po vyplnění vany víka ve stavební části betonem B 45 (zrnitost 0-8).
- Včetně rukojetí pro vyzdvižení (pár) z nerezové oceli, jedna rukojeť se samočinným odklopením a nadzdvižením k otevření a jedna rukojeť pro vyzdvižení.
- Hloubka vany 60 mm (z toho 40 mm s obložením z ocelové mřížky a 20 mm volné plochy)

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Hloubka vany	60 mm
Konstrukční výška	80 mm
Materiál krytu	Hliník
Materiál rámu	Hliník
Přepravní rozměry	770 mm × 770 mm × 70 mm
Vnější rozměr max. D x Š x V	775 mm × 775 mm

Vlastnost	Hodnota
světlá délka šachty	635 mm
světlá šířka šachty	635 mm
světlý rozměr šachty	635mm × 635mm

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 11. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.