
TECHNICKÝ LIST

Šachtový žebřík z žárově pozinkované oceli - 47329

ZÁKLADNÍ POPIS

- Světlá šířka žebříku: 300 mm.
- Šířka žebříku vnější: 340 mm.
- Vzdálenost jednotlivých příčlí: 280 mm.
- Rozměr madla: 50 × 20 mm.
- Rozměr perforované příčky: 29 x 29 mm.
- Materiál: žárově pozinkovaná ocel.



RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Při vnitřní šířce 300 mm se ochranná lišta namontuje na bočnici žebříku. Při vnitřní šířce 400 mm se ochranná lišta namontuje uprostřed příček.
Montážní kombinace pro další délky na vyžádání.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka	3.36 m
Hloubka stupňů	29 mm
Hmotnost	16.4 kg
Material	Pozinkovaná ocel
Počet příčlí	12
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	280 mm

Vlastnost	Hodnota
Záruka	10 let
Šířka žebříku	340 mm

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 12. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.