



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52225

†Y!Vĭpro pojízdné lešení, které lze bezpečně a rychle sestavit díky zábradlí vp –VGRĀumetrové vzdálenosti plošiny a malému po xGBu P 7FV²a

Základní popis

- †Y!Vĭpro pojízdné lešení, které lze bezpečně a rychle sestavit díky zábradlí vp –VGRĀumetrové vzdálenosti plošiny a malému po xGBu P 7FV²a
- Bezpečná montáž a demontáž s p –VFVĕmontovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzp -"a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Šířlešení: 0,75 m; délka konstrukce: 1,80 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozšířit sériovými díly.
- T ž ěšení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.
- Standardní 3 kole Ø-200 mm (obj. 02917) s výškovým nastavením p –W6àyma milimetry.



Rady a speciální funkce

P –N ělevantních jednotlivých díl 6-Plus lze bezpečně demontovat. Zajistit také pro standardní pojízdná lešení Z 600 s podp -ami.

Vlastnosti produktu

Druh hák ě automatické	Délka lešení 1.8 m	Délka plošiny 1.8 m	Hmotnost 95.2 kg	Pracovní výška 3.4 m
Pr ěňkole Ø¶ 200 mm	Pr ěňprofilu 50 mm	Pr ěňpržň lí 50 mm	P –W avrĕzm - y 2.100 mm x 900 mm x 400 mm	Standardy EN 1004-1
T ž ěšení 3 (= 200 kg/m²)	Velikost podesty 0,6m x 1,8m	Výška lešení 2.65 m	Výška plošiny 1.4 m	Výškov štitavitelná kole Ø¶



Ano

Záruka

10 let

Ší –řlešení

0.75 m

Ší –řplošiny

0.6 m